

LEGENDE BESTAANDE TOESTAND

- Inspectieput riolering
- Voetsluiter water
- Verlichtingspaal
- Voetsluiter elektriciteit
- Boom
- Fiets elektriciteit
- Verkeersbord
- Droogduwling
- Gebouwen
- Bestaand motiefpaal
- Bestaande haag

PELBIJ	MAKVELD C1	RIJPTIE DEEL	RIJPTIE	DBH
P101	16,09m		-2,00m	
P201	16,28m		-3,27m	
P202	16,26m		-3,67m	
P203	17,76m		-3,85m	
P15	17,70m		-4,71m	
	17,71m		-5,28m	
P203	17,65m		-5,75m	
P204 (A)	18,85m		-5,11m	
P204 (A)	18,99m		-5,81m	
P204 (A)	18,99m		-5,81m	

DE NODIGE BUFFERING VOOR DE OPVANG VAN REGENWATER WERD GEDIMENSIONEERD OP EEN VOOROPGESTELD NODIG BUFFERING VAN 250 m³ PER HA VERHARDING.

REKENING VAN DE RWA-RIOLERING GEEFT AAN DAT VOOR EEN TERUGKEERPERIODE VAN 2 JAAR EN EEN NEDERSLAGENHOOGTE VAN 18 MM DEZE MANIER WORDT EEN ZEKERE EXTRA BEHOEVE TOEGEKEND VOOR HEVIGE EN LANGDURIGE REGENVALLEN.



NUTSM... HAPPIJEN

BEDEKKING

X.XXm	X.XXm
X.XXm	X.XXm

In het kader van een... (text partially obscured)

80 80 app 0001 80 app 0002 80 app 0003 80 app 0004 en adressen

De loten te l.a.m. 80... (text partially obscured)

ONDERGRONDE ERFDIENSTBAARHEID VAN STOKKOLETANK T.B.V. PERCEEL 132/A/2

AV Sint-Janspark